


## 1203 A00H

Røde egebark maskinsten, hulsten  
Dansk normalformat



A/S Bachmanns Teglværk  
Amtsvejen 23, Nybøl  
6400 Sønderborg  
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M213  
EN 771-1  
Kategori 1, HD teglsten

|                    |                         |                        |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Dimensioner:       | 228:108:54 (mm), T2     |                        |
| Geometri:          | Gruppe 1 iht. EN 1996-1 |                        |
| Trykstyrke:        | Middel:                 | 31 N/mm <sup>2</sup> * |
| ⊥ (liggeflade)     | Normaliseret:           | 23 N/mm <sup>2</sup> * |
| Frostbestandighed: | F2                      |                        |
| Bruttodensitet:    | NPD *                   |                        |

\* Se de aktuelle værdier på deklarationen på pallerne, eller find værdien nedenfor.

| Interval          | Middeltrykstyrke     | Normaliseret trykstyrke | Bruttodensitet |
|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1-3-2006 til dato | 31 N/mm <sup>2</sup> | 23 N/mm <sup>2</sup>    | NPD            |

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklarationsetiketten.

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Range:                          | NPD                                                   |
| Planhed og parallelitet:        | NPD                                                   |
| Fugtbevægelser:                 | NPD                                                   |
| Vedhæftning:                    | 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabelværdi, EN 998-2 annex C) |
| Aktive opløselige salte:        | S0                                                    |
| Brandmodstand:                  | A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale)            |
| Vandabsorption                  | NPD                                                   |
| Vanddampgennemtrængelighed      | NPD                                                   |
| Direkte luftbåren lydisolation: | NPD                                                   |
| Varmeisolering:                 | NPD                                                   |

## 1203 A00H

Røde egebark maskinsten, hulsten  
Dansk normalformat



Helligsø Teglværk A/S  
Helligsøvej 15  
7760 Hurup Thy  
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M206  
EN 771-1  
Kategori 1, HD teglsten

|                    |                         |                        |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Dimensioner:       | 228:108:54 (mm), T2     |                        |
| Geometri:          | Gruppe 1 iht. EN 1996-1 |                        |
| Trykstyrke:        | Middel:                 | 22 N/mm <sup>2</sup> * |
| ⊥ (liggeflade)     | Normaliseret:           | 16 N/mm <sup>2</sup> * |
| Frostbestandighed: | F2                      |                        |
| Bruttodensitet:    | NPD *                   |                        |

\* Se de aktuelle værdier på deklarationen på pallerne, eller find værdien nedenfor.

| Interval               | Middeltrykstyrke     | Normaliseret trykstyrke | Bruttodensitet |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1-3-2006 til 12-7-2007 | 30 N/mm <sup>2</sup> | 22 N/mm <sup>2</sup>    | NPD            |
| 13-7-2007 til dato     | 22 N/mm <sup>2</sup> | 16 N/mm <sup>2</sup>    | NPD            |

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklarationsetiketten.

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Range:                           | NPD                                                   |
| Planhed og parallelitet:         | NPD                                                   |
| Fugtbevægelser:                  | NPD                                                   |
| Vedhæftning:                     | 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabelværdi, EN 998-2 annex C) |
| Aktive opløselige salte:         | S0                                                    |
| Brandmodstand:                   | A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale)            |
| Vandabsorption                   | NPD                                                   |
| Vanddampgennemtrængelighed       | NPD                                                   |
| Direkte luftbåren lydisolations: | NPD                                                   |
| Varmeisolering:                  | NPD                                                   |